



**OFERTA z dnia 8/12/2011**

Photo / Foto	Description / Opis	Size / Rozmiar
<b>FOLIA STRETCH</b>		
	Przeźroczysta folia stretch 0,23mm szer. 0,5m stretch 150%	szt.  1,5 kg 2,5 kg 3 kg
<b>CZYŚCIWO</b>		
	- Czyściwo bawełnianiane - Pakowane w workach po 10kg	op.  10 kg
<b>TAŚMA PAKOWA</b>		
	- Długość: 60m - Typ kleju: Solvent	szt.  1,5 kg 2,5 kg 3 kg
<b>TAŚMA ZNAKUJĄCA</b>		
	Taśma znacząca Długość 33m Szerokość 50mm	szt.  -



## OSZ-LINE

op.



- Zatyczki do uszu wykonane z pianki poliuretanowej połączone przewodem.
- wygłuszenie: H=36dB, M=34dB, L=33dB, SNR=37dB
  - jednorazowe zatyczki do uszu łączone linką
  - w pudełku znajduje się 200 par, każda zapakowana w oddzielną torebkę
  - pudełko może służyć za podajnik
  - spełniają wymagania normy EN352-2

op.  
(200par.)

---

## OSZ-500

op.



- Jednorazowe zatyczki do uszu wykonane z pianki poliuretanowej.
- wygłuszenie: H=36dB, M=34dB, L=33dB, SNR=37dB
  - w opakowaniu znajduje się 500 par
  - idealne do OSZ-500-BOX
  - spełniają wymagania normy EN352-2

op.  
(500par.)



## OO-INDIANA



- Okulary ochronne.
- klasa optyczna 1
  - przyciemniane szybki
  - czerwony kolor ramek
  - od wewnątrz okularów ochronna pianka z możliwością wyjęcia jej, zapewnia wygodę i komfort użytkownika oraz odpowiednie dopasowanie okularów
  - możliwość wyjęcia ramion i zastąpienia ich regulowanymi paskami, w zależności od upodobań i potrzeby użytkownika
  - chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)
  - spełniają wymagania normy EN166

uni

## MCR-CHECKLITE S



- Przeciwodpryskowe okulary ochronne w linii CHECKLITE.
- szerokie łączenie szkieł i ramion zapewnia szczelną ochronę na najwyższym poziomie
  - mocne, a zarazem ultralekkie szkła poliwęglanowe blokują w 99,9% szkodliwe działanie promieni UV
  - powłoczenie Duramass chroni przed zarysowaniem
  - ramiona w kształcie "łopatek" zapewniają stabilność
  - uniwersalny kształt nakładek na nos dopasowany dla każdego
  - idealne do pracy podczas obróbki metali, drewna, materiałów ceramicznych itp.
  - Soczewki idealne do pracy na wolnym powietrzu, gdzie występuje niebezpieczeństwo oślnienia
  - spełniają wymagania normy EN166
- |                    |         |       |     |
|--------------------|---------|-------|-----|
| - Przepuszczalność | światła | (VLT) | 12% |
|--------------------|---------|-------|-----|

uni

## MCR-CHECKLITE T



- Przeciwodpryskowe okulary ochronne w linii CHECKLITE.
- szerokie łączenie szkieł i ramion zapewnia szczelną ochronę na najwyższym poziomie
  - mocne, a zarazem ultralekkie szkła poliwęglanowe blokują w 99,9% szkodliwe działanie promieni UV
  - powłoczenie Duramass chroni przed zarysowaniem
  - ramiona w kształcie "łopatek" zapewniają stabilność
  - uniwersalny kształt nakładek na nos dopasowany dla każdego
  - idealne do pracy podczas obróbki metali, drewna, materiałów ceramicznych itp.
  - sprawdź właściwości szkieł i dobierz najbardziej odpowiednie dla danej pracy
  - spełniają wymagania normy EN166

uni

## MCR-DALLAS MN



- Przeciwodpryskowe okulary ochronne w linii DALLAS.
- poliwęglanowa ramka w kolorze miedzianym, ramiona w kolorze czarnym
  - mocne, a zarazem ultralekkie szkła poliwęglanowe blokują w 99,9% szkodliwe działanie promieni UV
  - zaokrąglone szkła wydłużone na bokach zapewniają maksymalną ochronę nie tylko z przodu, ale i z boku
  - całe ramiona wykonane z gumy, dzięki czemu okulary nie ślizgają się - zaprojektowane tak, aby nie uciskać na skronie
  - uniwersalna nakładka na nos, zapobiega odgnieceniom i zwiększa komfort użytkownika
  - idealne do pracy podczas obróbki metali, drewna, materiałów ceramicznych itp.
  - Soczewki niebieskie lustrzane. Zabezpieczają przed bezpośrednim oślnieniem. Redukują oślnienie pochodzące od sztucznych źródeł światła.
  - spełniają wymagania normy EN166
  - Przepuszczalność światła (VLT) 33%

uni



## MAS-MIDI



- Półmaska Olympus Midimask.
- wykonana z bardzo miękkiego kauczuku
  - przystosowana do pracy z pochłaniaczami Unifit
  - bardzo higieniczna (zaworek umieszczony jest w pochłaniaczach więc jest wyrzucany po zużyciu filtra, stąd nie przechowujemy bakterii)
  - szerokie elastyczne paski oraz nowy kolebkowy zaczep na głowę zapewniają idealne dopasowanie i komfort
  - spełnia wymagania normy EN140

---

## MAS-MIDI-FIL-A2



- Filtr wymienny Unifit do półmaski Midimask - typ pochłaniacza A2.
- filtr do gazów, oparów związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65oC (klasa 2 - dłuższy czas użytkowania)
  - spełnia wymagania normy EN14387

---

## MAS-MIDI-FIL-P2



- Filtr przeciwpłytkowy wymienny Unifit do półmaski Midimask - typ P2.
- filtr chroni przed stałymi i płynnymi cząstkami niebezpiecznymi, mikroorganizmami np. bakteriami i wirusami
  - spełnia wymagania normy EN143

---

## MAS-MIDI-FIL-ABEK



- Filtr wymienny Unifit do półmaski Midimask - typ pochłaniacza ABEK1.
- filtr do gazów, oparów związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych oraz do amoniaku.
  - spełnia wymagania normy EN14387



## MAS-MAXI



Półmaska Maximask 2000.

- maska z wytrzymałego i miękkiego kauczuku termoplastycznego zapewniająca idealne dopasowanie do twarzy
- nowoczesny zaworek zapewnia niski opór wydychania
- w pełni regulowane czteropunktowe zawieszenie widelkowe oferujące idealne dopasowanie
- wyprofilowane pochłaniacze dla minimalnego ograniczenia pola widzenia
- półmaska bez pochłaniaczy pozwala użytkownikowi na wybranie odpowiednich filtrów w zależności od zastosowania
- spełnia wymagania normy EN140

---

## MAS-MAXI-FIL-ABEK



Filtr wymienny do półmaski Maximask 2000 - typ pochłaniacza ABEK1.

- filtr do gazów, oparów związków organicznych, nieorganicznych i kwasowych oraz do amoniaku.
- spełniają wymagania normy EN14387

## JETCOBRA



Przyłbica spawalnicza COBRA™

- wykonana z nylonu konstrukcyjnego gat. 66 z bardzo miękką opaską na głowę dla większego komfortu użytkownika
- wysokiej jakości filtr samościemniający ze stopniem ochrony od 9 do 13 (wg DIN)
- pięć kątów ustawienia
- szybka i łatwa możliwość wymiany ekranu poprzez wciśnięcie zacisków ramki
- posiada bardzo wydajny, a jednocześnie cichy przepływ powietrza (180 l powietrza/min.)
- zaprojektowana, by łączyć z urządzeniem filtrującym Jetstream™
- zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeni do 45 m/s (F)
- spełnia wymagania norm EN12941 TH2, EN379, EN175, EN166 i ANSI Z87.1

---

## OTW-AUTODARK



Oslona spawalnicza z filtrem automatycznym.

- klasa optyczna 1
- światło rozproszone: 3, jednorodność: 3
- wymiary filtra: 90x110x7 mm
- filtr automatyczny, z możliwością regulacji przyciemnienia w zakresie 8-13 DIN
- filtr chroniący przed oślepieniem składa się z nieorganicznego szkła płynnych kryształów i szklanych płytek ochronnych z filtrami tłumiącymi promienie UV/IR
- nie wymaga konserwacji i serwisowania - łatwość użycia
- nie wymaga baterii - zasilane ogniwem słonecznym
- możliwość dopasowania do rozmiaru głowy za pomocą pasków i pokrętła
- automatyczny filtr gwarantuje zaoszczędzenie czasu, mniejsze zmęczenie spawacza i lepszą jakość spawów, dzięki dokładnemu umiejscowieniu łuku
- chroni przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)
- spełnia wymagania norm EN175, EN169 oraz EN379

---

## OTW



Oslona spawalnicza.

- wymiary filtra: 90x110x2 mm
- stworzona aby chronić oczy oraz twarz podczas prac związanych ze spawaniem w miejscu pracy takim jak plac budowy czy fabryka
- możliwość dopasowania do obwodu głowy za pomocą pasków i pokrętła
- zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeni do 45 m/s (F)
- spełnia wymagania normy EN175 oraz EN169

---

## OTW-HAND



Tarcza spawalnicza do trzymania w ręku.

- wykonana z polipropylenu
- wymiar filtra: 90x110x2 mm
- stworzona aby chronić oczy oraz twarz podczas prac związanych ze spawaniem w miejscu pracy takim jak plac budowy lub fabryka
- chroni przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)
- spełnia wymagania norm EN175 oraz EN169



ACTS 29 Sp. z o.o.  
ul. Krucza 68/9 53-411 Wrocław  
NIP: 9512172246  
www.acts29.pl

## UNIWER-OTW



- Oslona spawalnicza.
- materiał ochrony: polipropylen
  - wymiary filtra: 108 mm (szerokość) x 51 mm (wysokość) x 2 mm (grubość)
  - odchylany filtr optyczny z dużymi uchwytami zapewnia dodatkową wygodę
  - stworzona aby chronić oczy oraz twarz podczas prac związanych ze spawaniem w miejscu pracy takim jak plac budowy czy fabryka
  - chroni przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)
  - kompatybilna z hełmem UNIVER-KAS oraz innymi akcesoriami z serii UNIVER
  - w zestawie klips UNIVER-ADAPTER
  - spełnia wymagania norm EN175 oraz EN169

---

## NNB



- Nagolennik skórzany z nastopkiem.
- skóra bydlęca dwoinowa
  - zapinany na metalowe sprzączki
  - chroni but, na przykład przed zapaleniem sznurowadeł w momencie zetknięcia z iskrą, czy też podobnie działającym czynnikiem
  - dostępny zarówno w kategorii I i kategorii II (EN470-1)

uni